

# Pure Lead High Rate PLX Serie




<b>Artikel</b>	AGM Batterien
<b>Ausführung</b>	Reinblei, verschlossen, flammenhemmendes UL94 V-0 Gehäuse
<b>Zustand</b>	gefüllt und geladen
<b>Qualität</b>	Erstausrüsterqualität
<b>Einsatz</b>	Hoher zyklischer Einsatz, besonders hohe Entladung über einen kurzen Zeitraum
<b>Anwendung</b>	Notstrom-/USV-Anlagen, Not- und Sicherheitsbeleuchtungen u.v.m
<b>Lagerfähigkeit</b>	bis zu 24 Monate ohne Nachladung
<b>Eigenschaften</b>	schnelles Aufladen: 90% innerhalb von 1,5h, sehr geringe Selbstentladung <1,5% pro Monat, absolut wartungsfrei
<b>Lebenserwartung</b>	15 Jahre
<b>Garantie</b>	4 Jahre
<b>Temperaturbereich</b>	-40 bis +65° C (Betrieb bei höheren Temperaturen ermöglicht Einsparung bei der Klimatisierung)

## Pure Lead High Rate PLX Serie

Produkt	Volt (V)	W (15 Min)	Ah (C10)	Art.-Nr.	L x B x H in mm (H inkl. Anschluss)	Gewicht (kg)	Anschluss
PLX12-165FT(A)	12	165	38	2030112	298,7 x 97 x 184 (184)	12,5	M6 (M8)
PLX12-260FT(A)	12	260	62	2030100	298,7 x 97 x 267 (267)	19,9	M6 (M8)
PLX12-400FT(A)	12	400	100	2030101	405,4 x 108 x 287 (287)	31,5	M6 (M8)
PLX12-450FT(A)	12	450	110	2030102	559 x 125 x 227 (227)	37,7	M6 (M8)
PLX12-620FT(A)	12	620	150	2030103	559 x 125 x 277 (277)	48,5	M6 (M8)
PLX12-700FT(A)	12	700	190	2030104	559 x 125 x 320 (320)	58	M6 (M8)
PLX12-730FT(A)	12	730	200	2030105	571 x 125 x 320 (320)	61	M6 (M8)
PLX12-330	12	330	80	2030106	260 x 168 x 208 (211)	25	M6
PLX12-360	12	360	90	2030107	306 x 168 x 207 (210)	29,5	M6
PLX12-420	12	420	100	2030108	340,9 x 170 x 213,2 (215,7)	33	M6
PLX12-500	12	500	125	2030109	340,9 x 170 x 273,2 (275,7)	41,5	M6
PLX12-540	12	540	135	2030110	340,9 x 170 x 273,2 (275,7)	43	M6
PLX12-620	12	620	150	2030111	340,9 x 170 x 273,2 (275,7)	44,5	M6

## Anschlussarten

### Front Terminal



M6 Gewindebolzen Front Terminal

### Top Terminal

M8 Innengewinde Top Terminal



M6 Innengewinde



#### \* Bestellware

Alle Preise verstehen sich netto ab Lager, zzgl. Frachtkosten und MwSt. · Entsorgung von Altblei mit monatlich variabler Rückvergütung deutschlandweit möglich · Preisliste bis auf Widerruf gültig · Irrtümer vorbehalten · Mehr Informationen zur LEOCH PLX Serie erhalten Sie unter: [www.purelead-highrate-plx.com](http://www.purelead-highrate-plx.com)

**Bitte bestellen Sie per Telefon: 040 - 611 631-0, per E-Mail: [bestellung@battery-kutter.de](mailto:bestellung@battery-kutter.de), per Telefax: 040 - 611 631-79 oder besuchen Sie unseren Online-Shop: [www.battery-kutter.de](http://www.battery-kutter.de)**